ESD

POLYFLOR SD

- Odporna homogeniczna wykładzina obiektowa w rulonie
- Właściwości rozpraszające ładunki elektrostatyczne

SPECYFIKACJA

2.0mm 0.080in	2m x 20m = 40m² 6ft 6in x 65ft = 47sq yds	608 x 608mm = 5.17m² 23.9in x 23.9in = 6.2sq yds	3400g/m² 6.3 lbs/sq yd

EN 649
ASTM F1913
ASTM F 1700

34 43

TRUDNOPALNOŚĆ
EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1
EN ISO 9239-1 ≥ 8kw/m²
EN ISO 11925-2 Pozytywny
ASTM E648 Klasa 1
ASTM E662 < 450

ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ
EN 1081 R_1/R_2 < 10^9 ohm
ESD S 7.1 1x10^6 – 1x 10^9 ohm
BS IEC 61340-4-12003 R_G 1x10^6- 1x10^9 ohm

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
EN 13893 Klasa DS
AS/NZS 4586 R9

KLASA ŚCIERALNOŚCI
EN 649 grupa M

ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ
EN 1815 < 2kv

NACISK PUNKTOWY
ASTM F970

BAKTERIOSTAT
Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.

ZASTOSOWANIE
Produkty rozpraszające ładunki elektrostatyczne Polyflor są odpowiednie do zastosowań, w których wymagane jest, aby były one pod kontrolą, np. w placówkach telekomunikacyjnych, pomieszczeniach z komputerami oraz w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak gabinety USG i rentgenowskie oraz sale operacyjne. Mogą być również stosowane w zakładach elektronicznych.

Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.

Aplikacje paneli dostępu muszą być montowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby zapewnić właściwe parametry użytkowe spełniające określone wymagania elektrostatyczne. Aby otrzymać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z Polyflor.

ISO 14001 SGS · ISO 9001:2000 SGS · UKAS QUALITY MANAGEMENT 005 · BBA BRITISH BOARD OF AGRÉMENT CERTIFICATE No 94/3053

POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL:+44 (0)1617671111 **UK SALES DIRECT:**+44 (0)1617671122 **UK FAX:**+44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 **E-MAIL:** INFO@POLYFLOR.COM **WWW.POLYFLOR.COM**
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead FLOORING

2006

POLYFLOR
ESD

POLYFLOR SD

SPECYFIKACJA PRODUKTU

CE
05
EN 14041:2004
EN 649

POLYFLOR
COVERING THE WORLD

ESD

POLYFLOR
COVERING THE WORLD